



Aparat de aer conditionat YAMATO Avanti Black 12000 BTU

Cod produs: YW12T3B

Tehnologii

Demontare si montare in 20s

Flapsul orizontal, placa inferioară a carcasei unității interioare și tija cu deflectoare verticale sunt prevăzute cu sisteme de prindere fără șuruburi. Demontarea celor trei elemente durează doar 8 secunde, iar remontare 12 secunde, accesul pentru igienizarea grilei de evacuare a aerului fiind ușor și rapid, iar spațiul accesat fiind sigur pentru utilizator, complet separat de elementele sub tensiune.

Rapid Cooling/ Heating

Tehnologia avansată permite pornirea aparatului la o frecvență ridicată, de 100Hz, astfel încât temperatura aerului la evacuare atinge 17°C în 30s, în modul răcire, și 40°C în 60s, în modul încălzire.

Auto-curățare cu sterilizare la 56°C

Puteți activa periodic un ciclu automat de curățare, care constă în înghețarea rapidă, apoi dezghețarea evaporatorului, uscarea acestuia, urmată de o etapă de sterilizarea la temperatura de 56°C. Datorită acestei funcții, perfecționată prin adăugarea etapei de sterilizare, rata de eliminare a bacteriilor de pe evaporator este de peste 93,18%.

Demontare si montare in 20s

Flapsul orizontal, placa inferioară a carcasei unității interioare și tija cu deflectoare verticale sunt prevăzute cu sisteme de prindere fără șuruburi. Demontarea celor trei elemente durează doar 8 secunde, iar remontare 12 secunde, accesul pentru igienizarea grilei de evacuare a aerului fiind ușor și rapid, iar spațiul accesat fiind sigur pentru utilizator, complet separat de elementele sub tensiune.

Filtrare dublă

Filtrarea primară este asigurată de filtrul de aer lavabil de înaltă densitate, localizat în partea superioară a unității, ușor de demontat și igienizat. Filtrul suplimentar contribuie la îmbunătățirea calitatii aerului, atât prin filtrarea secundară a particulelor fine, precum și datorită proprietăților anti-bacteriene.

Auto-curățare cu sterilizare la 56°C

Puteți activa periodic un ciclu automat de curățare, care constă în înghețarea rapidă, apoi dezghețarea evaporatorului, uscarea acestuia, urmată de o etapă de sterilizare la temperatura de 56°C. Datorită acestei funcții, perfecționată prin adăugarea etapei de sterilizare, rata de eliminare a bacteriilor de pe evaporator este de peste 93,18%.

Control Wi-Fi

Prin funcția Wi-Fi, după conectarea aparatului la internet, îl puteți controla de la distanță, cu ajutorul aplicației SmartLife-SmartHome și a unui dispozitiv mobil inteligent. Modulul Wi-Fi nu necesită instalare, fiind deja integrat în unitatea interioară.

Caracteristici

Agent frigorific:	R32
Capacitate generala:	12000 BTU
Caracteristici speciale:	Auto restart
Clasa energetica incalzire:	A+
Clasa energetica racire:	A++
Culoare:	Alb
Dimensiuni unitate externa (L x A x I):	712 x 459 x 276 mm
Dimensiuni unitate interna (L x A x I):	790 x 275 x 192 mm
Funcții climatizare:	Racire, incalzire, ventilatie, dezumidificare
Greutate Unitate Externa:	22 Kg
Greutate Unitate Interna:	8 Kg
Tehnologie Wi-fi:	Da
Temperatura maxima de operare incalzire (+°C):	30 C
Temperatura maxima de operare racire (+°C):	53 C
Temperatura minima de operare incalzire (-°C):	-20 C
Temperatura minima de operare racire (-°C):	-15 C
Tip compresor:	Invertor
Tip Filtru:	Anti praf