



Aparat de aer conditionat YAMATO Avanti 24000 BTU

Cod produs: YW24T3n

Descriere

Tehnologii

Demontare si montare in 20s

Flapsul orizontal, placa inferioară a carcasei unității interioare și tija cu deflectoare verticale sunt prevăzute cu sisteme de prindere fără șuruburi. Demontarea celor trei elemente durează doar 8 secunde, iar remontare 12 secunde, accesul pentru igienizarea grilei de evacuare a aerului fiind ușor și rapid, iar spațiul accesat fiind sigur pentru utilizator, complet separat de elementele sub tensiune.

Rapid Cooling/ Heating

Tehnologia avansată permite pornirea aparatului la o frecvență ridicată, de 100Hz, astfel încât temperatura aerului la evacuare atinge 17°C în 30s, în modul răcire, și 40°C în 60s, în modul încălzire.

Auto-curățare cu sterilizare la 56°C

Puteți activa periodic un ciclu automat de curățare, care constă în înghețarea rapidă, apoi dezghețarea evaporatorului, uscarea acestuia, urmată de o etapă de sterilizarea la temperatura de 56°C. Datorită acestei funcții, perfecționată prin adăugarea etapei de sterilizare, rata de eliminare a bacteriilor de pe evaporator este de peste 93,18%.

Demontare si montare in 20s

Flapsul orizontal, placa inferioară a carcasei unității interioare și tija cu deflectoare verticale sunt prevăzute cu sisteme de prindere fără șuruburi. Demontarea celor trei elemente durează doar 8 secunde, iar remontare 12 secunde, accesul pentru igienizarea grilei de evacuare a aerului fiind ușor și rapid, iar spațiul accesat fiind sigur pentru utilizator, complet separat de elementele sub tensiune.

Filtrare dublă

Filtrarea primară este asigurată de filtrul de aer lavabil de înaltă densitate, localizat în partea superioară a unității, ușor de demontat și igienizat. Filtrul suplimentar contribuie la îmbunătățirea calitatii aerului, atât prin filtrarea secundară a particulelor fine, precum și datorită proprietăților anti-bacteriene.

Auto-curățare cu sterilizare la 56°C

Puteți activa periodic un ciclu automat de curățare, care constă în înghețarea rapidă, apoi dezghețarea evaporatorului, uscarea acestuia, urmată de o etapă de sterilizarea la temperatura de 56°C. Datorită acestei funcții, perfecționată prin adăugarea etapei de sterilizare, rata de eliminare a bacteriilor de pe evaporator este de peste 93,18%.

Control Wi-Fi

Prin funcția Wi-Fi, după conectarea aparatului la internet, îl puteți controla de la distanță, cu ajutorul aplicației SmartLife-SmartHome și a unui dispozitiv mobil inteligent. Modulul Wi-Fi nu necesită instalare, fiind deja integrat în unitatea interioară.

Pornire pe gamă largă de tensiuni

Aparatul de aer condiționat poate funcționa în intervalul 165 - 265V, în condiții de tensiune instabilă sau prea scăzută.

Carcasă rezistentă la coroziune

Carcasa metalică și condensatorul unității exterioare își păstrează aspectul și funcționalitatea pentru o perioadă îndelungată, datorită straturilor de protecție anticorozivă aplicate.

DC Inverter, SEER A++/ SCOP A+

Tehnologia DC Inverter permite controlul tensiunii și al curentului, pentru o funcționare eficientă, cu un consum energetic redus, și mai silențioasă, prin reducerea vibrațiilor. Viteza compresorului variază, asigurând atât menținerea, cu o precizie ridicată, a temperaturii setate, cât și economisirea de energie.

Kit de instalare inclus

Pentru toate capacitățile, aparatele includ kit-ul de instalare ce conține 3m de țevă, 4.3m de cablu, tub pentru drenajul condensului (cca. 2m), bandă de matisat, izolație și material de etanșare a găurii din perete.

Sleep

Funcția asigură optimizarea pe timpul somnului, prin ajustarea automată a curbei de temperatură, pentru a spori confortul utilizatorului, concomitent cu economisirea de energie.

Clean & Mildew

Prin apăsarea butonului Clean, puteți porni ciclul de auto-curățare în 4 pași: înghețare rapidă, dezghețare, uscare și sterilizare la temperatură ridicată a evaporatorului. Funcția activată de butonul Anti-Mildew previne apariția mucegaiului prin uscarea, prin ventilare, a pieselor interne ale unității interioare, după oprirea aparatului.

Eco

În modul Eco, aparatul atinge temperatura setată în cel mai scurt timp, apoi funcționează la frecvență redusă, menținând temperatura setată, și reducând, în același timp, consumul de energie.

I Feel

Funcția I Feel optimizează automat funcționarea aparatului de aer condiționat, prin detecția temperaturii ambientale, cu ajutorul senzorului din telecomandă, și ajustarea temperaturii aerului eliberat în încăpere.

Caracteristici

| | |
|--|---|
| Agent frigorific: | R32 |
| Capacitate generala: | 24000 BTU |
| Caracteristici speciale: | Auto restart |
| Clasa energetica incalzire: | A+ |
| Clasa energetica racire: | A++ |
| Culoare: | Alb |
| Dimensiuni unitate externa (L x A x I): | 920 x 699 x 380 mm |
| Dimensiuni unitate interna (L x A x I): | 1100 x 333 x 222 mm |
| Funcții climatizare: | Racire, incalzire, ventilatie, dezumidificare |
| Greutate Unitate Externa: | 39 Kg |
| Greutate Unitate Interna: | 14.5 Kg |
| Tehnologie Wi-fi: | Da |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C): | 30 C |
| Temperatura maxima de operare racire (+°C): | 53 C |
| Temperatura minima de operare incalzire (-°C): | -20 C |
| Temperatura minima de operare racire (-°C): | -15 C |
| Tip compresor: | Invertor |
| Tip Filtru: | Anti praf |