

Stylish FTXTA (optimizat pentru încălzire)

Aparat de aer condiționat cu montare pe perete



Elegant la exterior, inteligent în interior - chiar și la -25°C!

- > Un design compact ușor de integrat în orice spațiu
- > Filtre purificatoare apatit de titan + argint care elimină alergenii
- > Tehnologia Flash Streamer pentru aer curat și sănătos
- > Ventilatorul reproiectat asigură o funcționare silențioasă
- > Senzorul de prezență și efectul Coandă optimizează distribuția aerului în cameră pentru un confort termic
- > Adaptor Wi-Fi integrat pentru a controla unitatea de la distanță prin intermediul aplicației online

Caracteristici și funcții



| Date de eficiență | | FTXTA + RXTA | | 30BB/BW + 30B | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|----------------------|--------------------|--|
| Capacitate de răcire | Min./Nom./Max. | kW | | 0,7/3,0/4,5 | |
| Capacitate de încălzire | Min./Nom./Max. | kW | | 0,8/3,2/6,9 | |
| Capacitate de încălzire | Max. at -25°C ambient | kW | | 3,70* | |
| Putere consumată | Răcire | Nom. | kW | 0,71 | |
| | Încălzire | Nom. | kW | 0,66 | |
| Răcire | Clasă energetică | | | A+++ | |
| | Capacitate | Pdesign | kW | 3,00 | |
| | SEER | | | 7,63 | |
| | Consum anual de energie | kWh/a | | 138 | |
| Încălzire (Climat moderat) | Clasă energetică | | | A+++ | |
| | Capacitate | Pdesign | kW | 2,60 | |
| | SCOP/A | | | 5,10 | |
| | Consum anual de energie | kWh/a | | 714 | |
| Încălzire (Climat rece) | Clasă energetică | | | A+++ | |
| | Capacitate | Pdesign | kW | 3,80 | |
| | Consum anual de energie | kWh/a | | 1.946 | |
| | SCOP/C | | | 4,10 | |
| Date tehnice - unitate interioară | | FTXTA | | 30BB/BW | |
| Dimensiuni | Unitate | Înălțime x Lățime x Adâncime | mm | 295x798x189 | |
| Filtru de aer | Tip | | | Removable/Washable | |
| Presiune sonoră | Răcire | Silențioasă/Mică/Medie/Mare | dBA | 20/25/32/43 | |
| | Încălzire | Silențioasă/Mică/Medie/Mare | dBA | 19/24/31/41 | |
| Date tehnice - unitate exterioară | | RXTA | | 30B | |
| Dimensiuni | Unitate | Înălțime x Lățime x Adâncime | mm | 551x763x312 | |
| Presiune sonoră | Răcire | Nom. | dBA | 48 | |
| | Încălzire | Nom. | dBA | 49 | |
| Interval de operare | Răcire | Ambient | Min.-Max. | °CDB -10-46 | |
| | Încălzire | Ambient | Min.-Max. | °CDB -25-24 | |
| Agent frigorific | Tip / GWP / Masă | | kgCO ₂ /t | R-32/675/1,1/0,75 | |
| Raccorduri pentru traseu frigorific | lung | OU - IU | Max. | m | |
| | Dișerpi de nivel | IU - OU | Max. | m | |
| Alimentare electrică | Fază /Amperaj maxim pe siguranță (MFA) | | | A 1~/16 | |

